

SERVIZIO SICUREZZA



Non fumare. Non avvicinare fiamme libere. Non usare mole smeriglio e saldatrici. Comunque non provocare scintille in prossimità della batteria.

Prima della carica, verificare che il locale sia ben ventilato ed aprire il cofano che contiene la batteria o sollevare il coperchio.



Non effettuare prelievi di corrente dalla batteria con prese, pinze e contatti provvisori.

Assicurarsi che tutti i collegamenti (capicorda, morsetti, prese, spine ecc.) siano sempre ben serrati e in buono stato.



Non appoggiare utensili metallici sulla batteria.

Mantenere pulita ed asciutta la batteria utilizzando possibilmente panni antistatici.



Non effettuare il rabbocco prima della carica. Effettuare il rabbocco ogni qualvolta il livello dell'elettrolito scende a 5 mm dal paraspruzzi o gruppo delle piastre.

Mantenere i sistemi di rabbocco centralizzato in perfetta efficienza curandone la manutenzione periodica.



Non sovraccaricare la batteria e mantenere la temperatura della batteria al di sotto di 45°-50°C.

Seguire attentamente le "Norme per l'impiego e la manutenzione" fornite dal costruttore.



**PERICOLO
ATMOSFERA ESPLOSIVA**